



Varistone Impregneer Neutraal

Niet verkleurende bescherm- en impregneervloeistof voor natuursteen en betonsteen.

VARISTONE®

Technische productinformatie:

VARISTONE Impregneer Neutraal is een oplosmiddelvrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling die kleurloos opdroogt. Alg- en mosaangroei zal na behandeling met Impregneer Neutraal duidelijk verminderen. De verwerking van het behandelde oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwijderen.

Toepassing:

Bescherm- en impregneervloeistof Impregneer Neutraal kan toegepast worden op alle zuigende steenachtige ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijv. natuursteen, gebakken straatstenen, betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen. Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden. Impregneer Neutraal dient op een droge ondergrond aangebracht te worden. Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergronden dient de oude beschermlaag verwijderd te worden alvorens Impregneer Neutraal aan te brengen. Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. Niet geschikt voor steensoorten met een dichte structuur (bijv. chinees hardsteen).

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond: 60 – 250 g/m². Eenmalige behandeling op een droge ondergrond is in de regel voldoende.

Verwerking:

Impregneer Neutraal wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht d.m.v. kwasten, rollen of sproeien. Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen +10 °C en +25 °C te zijn. Het oppervlak dient tot volledige droging van Impregneer Neutraal (ca. 3 – 4 uur)

beschermd te worden tegen vocht en regen. Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze periode. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.

Opslag:

Impregneer Neutraal is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +5 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Milieu:

Het verbruikte, opgedroogde, materiaal is niet milieubelastend. Vloeistoffresten niet in het riool, de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.

Veiligheid:

Bewaar Impregneer Neutraal op een veilige plaats. Buiten bereik van kinderen houden ! Direct contact met de huid en ogen vermijden. Indien de vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk met water spoelen en uw arts raadplegen. Indien de vloeistof in contact komt met de huid, deze met water afspoelen. Bij inname direct een arts raadplegen. Indien Impregneer Neutraal versproeid wordt adviseren wij u een mondkapje en veiligheidsbril te dragen.

Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie.

- R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.