

# Varistone PU Gun

## *Spuitpistool voor PU Fix*

### **Omschrijving:**

VARISTONE PU Gun is een professioneel spuitpistool met NBS schroefbus aansluiting, geschikt voor de VARISTONE PU Fix steenlijm.

### **Toepassing:**

VARISTONE PU Gun is in combinatie met VARISTONE PU Fix speciaal ontwikkeld voor het snel en makkelijk verlijmen van diverse materialen in de (tuin)bouw.

### **Gebruiksaanwijzing:**

1. Schroef de VARISTONE PU Fix met kunststof ring in de draadadaptor.
2. Door kort indrukken van de trekker wordt pistool met lijm gevuld.
3. De uitstromende hoeveelheid lijm kan geregeld worden door de regelschroef aan de achterzijde van het pistool in te stellen.

### **Onderhoud en reiniging:**

1. Lege schroefbus VARISTONE PU Fix direct van pistool nemen en onmiddellijk vervangen door een volle bus.
2. Indien na gebruik de bus niet leeg is zal men de halfvolle bus op het pistool laten en niet overgaan tot het reinigen van het pistool.
3. Vermijdt een lege bus op het pistool te laten, anders harden de lijmresten binnen in het pistool uit en veroorzaken allerlei verstoppingen.
4. Bij het afnemen van een lege bus het pistool reinigen met VARISTONE PU Cleaner en VARISTONE PU Cleaning Wipes.
5. Bij reiniging het oplosmiddel ongeveer 2 minuten laten inwerken.
6. Reiniging herhalen tot het oplosmiddel zuiver uit het pistool komt.



**VARISTONE®**

7. De regelschroef achter op het pistool volledig uitdraaien. De naald naar achter uit het pistool trekken en reinigen met de VARISTONE PU Cleaner en VARISTONE PU Cleaning Wipes. Daarna naald weer monteren en regelschroef indraaien.
8. Mochten er ondanks alle zorgvuldigheid toch resten lijm uitgehard op het pistool zitten, dan kunt u deze alleen met een scherp voorwerp mechanisch verwijderen.

### **Storingen bij gebruik:**

Indien in rustpauze toch nog lijm uit het pistool komt dient men als volgt te werk te gaan:

1. Schroefbus van het pistool nemen en volledig leeg spuiten.
2. Naald demonteren en de naaldpunt zorgvuldig reinigen.
3. De spuitmond voor aan het pistool demonteren en controleren. Indien deze vervuild is reinigen en indien deze versleten is vervangen.

### **Waarschuwing:**

1. Het pistool nooit met water reinigen.
2. Bij mogelijke verkleving van de schroefbus op het pistool, nooit de bus met geweld proberen af te breken.