

# Varistone Sealtack

## Hoogwaardige universele afdichtingskit

### Productomschrijving

VARISTONE Sealtack is een hoogwaardige universele MS Polymeer afdichtingskit die toegepast kan worden op alle ondergronden en gebruikt kan worden voor het afdichten van alle soorten voegen.

VARISTONE Sealtack is na uitharding overschilderbaar met alle soorten verven en lakken en kan tevens gebruikt worden voor beglazing. Drogingsvertraging kan door weersinvloeden soms optreden. Testen vooraf is aanbevolen. VARISTONE Sealtack is tevens geschikt als afdichting in chemische omgeving en in natte ruimten

### Eigenschappen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Binnen en buiten toepasbaar
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimp vrij
- Schimmel en bacterie bestendig
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij

### Toepassingen

Voor het afdichten van alle soorten voegwerk langs kozijnen, stucwerk, beglazing, gevels en vloeren.

### Ondergrond

Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn.

### Leveringsvorm

Koker 290 ml (12 per doos)



# VARISTONE®

### Kleuren

Zandkleur (RAL 1015)  
Grijs (RAL 7004)  
Donkergrijs (RAL 7005)  
Antraciet (RAL 7016)

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Technische gegevens

Hardheid	25 Shore A
Doorharding	3 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +40 °C
Rek tot breuk	350 %
Viscositeit	500m/pa per sec.
Dichtheid	1,45 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +90 °C
Treksterkte	1,3 N/mm <sup>2</sup>

### Houdbaarheid

12 maanden in de ongeopende verpakking bij 23°C.

### Veiligheid

Vermijd contact met de huid en de ogen. Bevat een mengsel van aminosilanen. Bij opname van het product via de mond onmiddellijk een arts raadplegen. Kan leiden tot een allergische reactie. Buiten het bereik van kinderen houden. Voor verdere informatie gelieve het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.